

# 超低床リフト

## 足踏式フォーク・テーブル・タイプ パレット・コンテナ荷役に最適

### ■自動早送り装置

- 早送り装置は自動で動き、荷重に応じて踏回数が増減しますので、リフトアップの能率が大幅に向上します。
- 踏回数は、荷重が50kg以下の場合には16回、リフトアップ速度は500kg荷重時の3.4倍です。
- 踏回数は、50kgから500kgまでほぼ直線的に荷重に応じて変化します。

### ●F-500L／●F-500H(フォークタイプ)



### ●M-500L(テーブルタイプ)



※( )テーブル下限高さ

### ■超低床リフト製品仕様

タイプ	M-500L	F-500L	F-500H
最大積載量(kg)	500	500	500
全巾×全長×全高(mm)	500×1,404×945		500×1,564×945
テーブル又はフォーク巾×長さ(mm)	500×940		500×1,100
テーブル又はフォーク高さ下限～上限(mm)	80～750	80～750	80～900
踏み回数(回)* (0～500kg)	16～55	16～55	20～67
車輪径(mm)前輪/後輪(後輪自在)	70(ウレタン)/150(ゴム)		
駐車ブレーキ	キャスターストッパー		
自重(kg)	79	76	89

※踏み回数使用条件によって変わる場合があります。