

重荷重用(360kg~450kg)で最大高さ5m迄可能(SL-15)

## スタンダードベースとストラドルベース(ベース幅可変)の2つのシリーズ

### ■特長

- 収納と運搬を考えたコンパクト設計
- 安全ブレーキシステム標準装備
- 堅牢でコンパクトな仕様
- フォークアタッチメントは交換可能
- 組立に工具は不要。

### ■用途

- 設備作業・ダクト・暖房機器・建築作業・天井配管等に
- 工場・倉庫作業
- 舞台装置取り付け・支持
- 重量物運搬、取り付け



■スタンダードベースタイプ



■ストラドルベースタイプ

### ■スタンダードベースタイプ

- 1.5mから5m迄の最大作業高さを選べる3種類のリフト。

### ■フォークアタッチメント



■標準フォーク

- フォークを反転すれば約50cm作業高さを更に得られます。(工具不要)



■アジャスタブルフォーク(オプション)

- 反転可能、フォークを反転すれば約50cm作業高さを更に得られます。



■フラットフォーク(オプション)

- 堅牢なアルミ製フォーク
- 標準パレットに最適

### ■ストラドルベースタイプ

- 1.5mから5m迄の最大作業高さを選べる3種類のリフト。
- フォークオプションにより作業に合わせ56cm~127cmのフォーク幅を選べます。
- 床面に置いた1.2m幅迄のパレットを持ち上げ可能です。
- フラットフォーク(オプション)により路面からの作業が可能です。



折畳時



## アドバンテージ 仕様

形式	スタンダードベース			ストラドルベース				
	SL-5	SL-10	SL-15	SL-5S	SL-10S	SL-15S		
収納時高さ(mm)	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990		
収納時幅(mm)	800	800	800	800	800	800		
収納時長さ(mm)	740	740	740	740	740	740		
最小幅(mm)	—	—	—	800	800	800		
最大幅(mm)	—	—	—	1,470	1,470	1,470		
使用時長さ(mm)	1,460	1,460	1,840	1,460	1,460	1,840		
グラウンドクリアランス(mm)	50.8	50.8	50.8	50.8	50.8	50.8		
最大積載荷重*(kg)	450	450	360	450	450	360		
本体自重(kg)	97.5	117.9	143.8	117	137.4	163.3		
フォーク作業高さ	標準フォーク	アップ時(mm)	2,000	3,500	5,000	2,000	3,500	5,000
		ダウン時(mm)	1,500	3,000	4,500	1,500	3,000	4,500
	アジャスタブルフォーク	アップ時(mm)	2,000	3,500	5,000	2,000	3,500	5,000
		ダウン時(mm)	1,500	3,000	4,500	1,500	3,000	4,500
	フラットフォーク	(mm)	1,500	3,000	4,500	1,500	3,000	4,500

\* 荷重中心がキャリッジから450mmの値。

折畳み可能なベースと取り外し可能なフォークアタッチメントはトラックへの搭載を楽にし、収納も容易にします。

### フォークアタッチメント

形式	標準フォーク	アジャスタブルフォーク(オプション)	フラットフォーク(オプション)
幅(mm)	600	290~760	2410~790
長さ(mm)	700	700	810
奥行き(mm)	65	65	40
自重(kg)	17.2	23.8	33.1