

中荷重用(290kg)で最大 高さ7.3m迄可能(SLC-24)

■特長

- コントラクターは頑丈なだけでなく軽量で持ち運びが出来、290kgの荷物を持ち上げることが可能です。
- コントラクターは、SLC-12、SLC-18、SLC-24から構成されております。
- コントラクターは、運搬、リフト、設置が可能です。

■用途

- 建築現場の基礎工事
- 日除け・窓の設置
- 変圧器の取付け
- 冷蔵システムの設置
- 天井の配管・防火壁の設置
- ポータブルワークテーブルとして使用可能



コントラクター 仕様

形 式		SLC-12	SLC-18	SLC-24	
収納時高さ(mm)		2,180	2,180	2,180	
収納時幅(mm)		800	800	800	
収納時長さ(mm)		700	700	700	
使用時長さ(mm)		1,470	1,730	1,930	
グランドクリアランス(mm)		50.8	50.8	50.8	
最大積載荷重*(kg)		290	290	290	
本体自重(kg)		93	139	170	
フォーク作業高さ	標準フォーク	アップ時(mm)	3,940	5,640	7,320
		ダウン時(mm)	3,400	5,110	6,780
	アジャスタブルフォーク	アップ時(mm)	3,940	5,640	7,320
		ダウン時(mm)	3,400	5,110	6,780

*荷重中心がキャリッジから360mmの値。



折畳み可能なベースと取り外し可能なフォークアタッチメントはトラックへの搭載を楽にし、収納も容易にします。

フォークアタッチメント

形 式	標準フォーク	アジャスタブルフォーク (オプション)
幅 (mm)	590	290~760
長さ (mm)	710	700
奥行 (mm)	65	65
自重 (kg)	12	23.8