

足踏み型・移動式

ゼロハイトリフト150

電源不要の足踏式。アルミ製の折り畳み式で、外出にも最適。

特長

- 折り畳み式で保管場所を取りません。
- 車輪付で移動も簡単にできます。
- 足踏み式で電源のないところでも使用できます。

安心してお使いいただくために

- 急降下防止装置
- 過荷重防止バルブ



ZHW-150
一部オプションを使用しています(手すり)

ZHW-150 一部オプションを使用しています(手すり)



●標準装備・折畳み寸法



ブリッジ4個
折畳み時寸法
幅370
×
長さ1,025
×
高さ290mm

■仕様

品名	ゼロハイトリフト150
型式	ZHW-150
テーブル寸法(mm)	680×945
テーブル高さ(mm)	最低100～最高680
駆動方式	足踏み油圧ジャッキ式
最大積載量	150kg
スロープ	標準装備
ブリッジ	標準装備

- オプション
手すり、
延長ブリッジ


(※詳細は11ページ参照)

ゼロハイトリフト200

乗降りがらくな超低床35ミリ。しかも置くだけ。

特長

- 床工事(ピット工事)不要で置くだけで使用できます。
- 乗り込み面高さが35mmと低いため、乗降りが楽にできます。
- テーブル形状



安心してお使いいただくために

●エンドリミット装置

上限にて御希望の乗り降り高さに合わせて停止可能です。

●挟み込み防止

下降時にテーブル下面のテープスイッチに異物が触れると下降が自動的に停止します。

●落下防止装置

安全バルブ装置により万一昇降中に油圧ホースが破損した場合、自動的にゆっくり下限迄降りて停止します。

●非常降下バルブ



ZHW-200
一部オプションを使用しています(手すり・ブリッジ)



ゼロハイトリフト ZHW-200



●挟み込み防止装置



下降時にテーブル下面のテープスイッチに異物が触れると下降が自動的に停止します。

仕様


品名	ゼロハイトリフト200
型式	ZHW-200
テーブル寸法(mm)	750×1,020
テーブル高さ(mm)	最低35~最高650
駆動方式	電動油圧
電源	AC100V 0.3kw
最大積載量	200kg
スロープ	標準装備
挟み込み防止装置	テープスイッチ

●オプション

手すり、ブリッジ・延長ブリッジ、自動開閉ブリッジ、リモートコントロールスイッチ、3点押ボタンスイッチ、防雨シート、キースイッチ、自動スロープ

(※詳細は11ページ参照)


■ゼロハイトリフト150・オプション



●延長ブリッジ
寸法/幅174×長さ1,200(mm)

●手すり

■ゼロハイト200、フラットリフト200・300、ライトリフト250・オプション



●手すり(サイドガイド付)
(ZHW200は手すりのみ)

●ブリッジ(レバー式)
標準180/延長350(mm)

●自動開閉ブリッジ
標準180/延長350(mm)

●防雨シート
(写真はフラットリフト用)



●3点押しボタン

●リモートコントロールスイッチ
(ライトリフト250を除く)

●キースイッチ
(ライトリフト250を除く)